LEGENDA:
R - Rozłącznik DC
W - Wyłacznik odsprzęgowy

Zabezpieczenia realizowane przez inwerter:
U - Zabezpieczenie napięciowe, przed obniżeniem oraz wzrostem napięcia.
Hz - Zabezpieczenie częstotliwościowe.
PW - Zabezpieczenie przed pracą wyspową, zapewniające trwałe odłączenie źródła od sieci nN w przypadku zaniku napięcia lub obniżenia jego poziomu w sieci dytrybucyjnej. Zapewnia również zwłoke czasową min. 30s pomiędzy powrotem napięcia a ponownym załączeniem źródła.
Ponadto inwerter pozwala na kontrolowanie i utrzymanie zadanych parametrów jakościowych energii elektrycznej.

- kabel solarny 6mm2 - Linia DC
- Istniejąca instalacja elektryczna AC
- Projektowana instalacja elektryczna AC
- UTP kat. 6 - RS485

PANEL FOTOWOLTAICZNY 500 W



Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynkukomunalnego wraz z dociepleniem i remontem elewacji przyul. Karwowskiej w Radziłowie

NAZWA I ADRES INWESTYCJI: ul. Karwowska 28, Radziłów,dz. nr ewid. gr. 1148/6, 1148/7 i 1148/8 obr. 0024 Radziłów

INWESTOR: Gmina Radziłówul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów

FAZA: PB

TYTUŁ RYSUNKU: Schemat instalacji fotowoltaicznej

RYSUNEK: E-06

SKALA: 1 : 100

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA
Proj. bud.: mgr inż. MAREK BLAT	ELEKTRYCZNA	MAZ/0544/PWBE/15		22.03.2023

© WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

ego. Architektura i Wnętrza
EWA GOŁDYN
15-215 Białystok
ul. M. Konopnickiej 7/17
tel. 660 881 318
e-mail: ego.architektura@gmail.com