



Ławy fundamentowe: Ł-1 - b x h = 70 x 40 cm;  
Posadowienie ław: Ł-1: -1,72 m;  
Wielce fundamentowe: W-1 - 25 x 25 cm  
Posadowienie wielców fundamentowych W-1: -0,37 m  
Startery pod rdzenie wypuścić z ław fundamentowych  
W narożach zastosować zakład prętów min. 1,0 m na każdą stronę

- UWAGI:**
1. Materiał: a) BETON C20/25 b) STAL A-0 (S10S-b), A-IIIIN
  2. Przed betonowaniem dokonać odbioru zbrojenia przez osobę uprawnioną.
  3. Beton w trakcie układania w elementach żelbetonowych bezwzględnie zawibrować wibratorem.
  4. Wszelkie wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze przed wykonaniem robót.
  5. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać razem z rysunkami architektury.

NAZWA I ADRES OBIEKTU ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM I REMONTEM ELEWACJI PRZY UL. KARWOWSKIEJ W RADZIEŁOWIE		DATA OPRAC. 3 KWIECIEŃ 2023	
NAZWA RYSUNKU Rzut fundamentów		Nr. Rysunku K1	Skala 1:100
KONSTRUKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	Nr. Uprawnień	Podpis
AUTOR OPRACOWANIA	mgr inż. Dariusz Lipiszko	PDL/0007/PWBKb/17	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Magdalena Chim		