

ZP.341-8/6/08

**WYJAŚNIENIE**

W związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie stolarki okiennej ( wyjaśnienie n r ZP-.341-8/4/08 z dn. 25.09.2008r). Urząd Gminy Radziłów informuje, że do wyceny oferty w postępowaniu dotyczącym „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa w Radziłowie – II etap” nr ZP.341-8/08 należy przyjąć następujące zmiany w pozycjach 76, 77, 78, 79 w przedmiarze robót zgodnie z załączoną niżej tabelą:

L.p.	Podst	Opis i wyliczenie	j.m.	Poszcz.	Razem
75 d.1. 2.4	KNR 0- 19 1023- 02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0,6 m <sup>2</sup> Profil pięciokomorowy w kolorze ciemny brąz na zewnątrz, od wewnątrz kolor biały, okna dwuszybowe o wsp. Us. =1,1, wyposażone w mikrowentylację, na parterze okucia antywłamaniowe 0,91*0,6*9+0,76*0,6 W tym: 0,76*0,6 – okno antywłamaniowe	m <sup>2</sup>	5,37	
				<b>RAZEM</b>	5,37
76 d.1. 2.4	KNR 0- 19 1023- 03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1,0 m <sup>2</sup> Profil pięciokomorowy w kolorze ciemny brąz na zewnątrz, od wewnątrz kolor biały, okna dwuszybowe o wsp. Us. =1,1, wyposażone w mikrowentylację, na parterze okucia antywłamaniowe 1,51*0,6*12+1,2*0,6*5 W tym: 1,51*0,6*12+1,2*0,6*3– okna antywłamaniowe	m <sup>2</sup>	14,472	
				<b>RAZEM</b>	14,472
77 d.1. 2.4.	KNR 0- 19 1023- 06	Montaż okien rozwieranych i uchylno - rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1,5 m <sup>2</sup> Profil pięciokomorowy w kolorze ciemny brąz na zewnątrz, od wewnątrz kolor biały, okna dwuszybowe o wsp. Us. =1,1, wyposażone w mikrowentylację, na parterze okucia antywłamaniowe 1,51*0,9*3+1,51*0,8*6 W tym: 1,51*0,9+1,51*0,8*2– okna antywłamaniowe	m <sup>2</sup>	11,325	

				<b>RAZEM</b>	11,325
78. d.1. 2.4	KNR 0- 19 1023- 07	<p>Montaż okien rozwieranych i uchylno - rozwieranych jednozielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1,5 m<sup>2</sup></p> <p>Profil pięciokomorowy w kolorze ciemny brąz na zewnątrz, od wewnątrz kolor biały, okna dwuszybowe o wsp. Us. =1,1, wyposażone w mikrowentylację, na parterze okucia antywłamaniowe</p> <p>1,51*1,81*45+0,91*1,81*10+1,51*1,26*3+1,21*1,51*2+1,21*1,46+1,2*1,81*2+2,98*0,6*10+0,9*2,3*2</p> <p>W tym: 1,51*1,81*3+2,98*0,6*6 – okna antywłamaniowe</p>	m <sup>2</sup>	176,953	
				<b>RAZEM</b>	176,953
79 d.1. 2.4	KNR 0- 19 1023- 11	<p>Montaż okien rozwieranych i uchylno - rozwieranych dwuzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2,5 m<sup>2</sup></p> <p>Profil pięciokomorowy w kolorze ciemny brąz na zewnątrz, od wewnątrz kolor biały, okna dwuszybowe o wsp. Us. =1,1, wyposażone w mikrowentylację, na parterze okucia antywłamaniowe</p> <p>2,98*1,81*31+2,67*2,33*10+2,67*1,21*10+2,0*1,81*4+1,78*1,81*2+1,8*1,5*14</p> <p>W tym: 2,98*1,81*2 – okna antywłamaniowe</p>	m <sup>2</sup>	320,449	
				<b>RAZEM</b>	320,449